



Acqua su misura srl
Via Sessarego, 4H
16031 Bogliasco (GE)
tel./fax 010.3472868 r.a.
e-mail: info@acquasumisura.it



ASM-BIO 5032

SANITIZZANTE PER ACQUE POTABILI E DI RAFFREDDAMENTO

DESCRIZIONE GENERALE

ASM-BIO 5032 è un prodotto liquido contenente Ipoclorito di Sodio stabilizzato, caratterizzato da elevate proprietà sanitizzanti e biocidi.

ASM-BIO 5032 esplica la sua azione grazie all'alto potere ossidante dei propri componenti cloroattivi che attaccano le forme organiche presenti nell'acqua impedendone crescita e proliferazione. L'uso del prodotto non crea problemi né di resistenza né di assuefazione.

CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE

Aspetto	liquido giallognolo
Densità	1,18 ÷ 1,22 g/cc
pH (sol 1% in acqua):	11,5 ÷ 12
Cloro attivo:	16 % cloro libero attivo v/v all'origine

DOSAGGIO E ALIMENTAZIONE

Il dosaggio di **ASM-BIO 5032** dipende sia dalla tipologia che dalla quantità di microrganismi presenti nel sistema idrico. Indicativamente si consiglia un dosaggio compreso fra 10 ÷ 30 g/m³. La ns. società fornirà comunque per ogni specifica applicazione i dosaggi e le modalità di impiego ottimali. È importante che a valle del dosaggio sia presente un leggero eccesso di cloro libero (0,1-0,2 ppm)

ASM-BIO 5032 va dosato in punti di buona turbolenza. Il prodotto va utilizzato tal quale sia per trattamenti in continuo che a shot.

IMBALLO

Il prodotto è fornito in taniche da 25 kg, in fusti a perdere in polietilene dal contenuto netto di Kg 200/220 ed in cisternette da Kg 1.000.